



**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ RINA
N. 16MIPV14**

Si certifica

che i seguenti prodotti sono conformi ai requisiti della norma di riferimento di cui sotto

Miscela granulare legata con cemento:

RE.Stone 1 2Cem

RE.Stone 1-2Cem

**costituita da aggregati industriali non legati e da cemento,
per l'impiego in fondi e sottofondi stradali**

(descrizione e caratteristiche come da Allegato al presente Certificato)

Fabbricante	R.M.B. S.P.A.
Sede legale	Via Montecanale, 3 - Frazione Bottenago 25080 Polpenazze del Garda (BS)
Sito produttivo	Via Montecanale, 3 - Frazione Bottenago 25080 Polpenazze del Garda (BS)
Norma di riferimento	UNI EN 14227-1:2013 "Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 1: Miscele granulari legate con cemento per fondi e sottofondi stradali"

Il Fabbricante è pertanto autorizzato a contrassegnare i suddetti prodotti con il Marchio di Qualità RINA
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto del Regolamento RINA per il rilascio del
Certificato di Conformità del prodotto e relativa concessione della Licenza d'uso del Marchio di Qualità

Prima emissione	26/05/2016
Emissione corrente	09/07/2019

Andrea Alloisio
Certification Compliance & Process Improvement
Director

RINA SERVICES S.p.A.

Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)

Questo Certificato è composto di 1 pagina e di 1 allegato

Per informazioni sulla validità del certificato visitare il sito www.rina.org

I servizi effettuati ed i documenti rilasciati da RINA in relazione alla certificazione non esonerano le parti in questione dai loro doveri o da qualsivoglia responsabilità, né danno adito ad alcun diritto o reclamo contro RINA relativamente a tali doveri, obblighi e responsabilità



**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ RINA
N. 16MIPV14**

Allegato (emissione corrente del 09/07/2019 - Pagina 1 di 1)

Denominazione commerciale	Descrizione del prodotto	Designazione	Caratteristiche principali
RE.Stone 1 2Cem	Miscela granulare legata con cemento per fondi e sottofondi stradali	Miscela 1 0/20 Categoria G2 Classe Rc: C _{1.5/2}	<u>Materie prime:</u> Cemento CEM II/A / II/B-LL 32,5 R dosaggio 4% Aggregato industriale RE.Stone 1 0/20 dosaggio 96% Acqua <u>Classe resist. compressione:</u> C _{1.5/2}
RE.Stone 1-2Cem	Miscela granulare legata con cemento per fondi e sottofondi stradali	Miscela 1 0/20 Categoria G2 Classe Rc: C _{1.5/2}	<u>Materie prime:</u> Cemento CEM II/A / II/B-LL 32,5 R dosaggio 2% Aggregato industriale RE.Stone 1 0/20 dosaggio 98% Acqua <u>Classe resist. compressione:</u> C _{1.5/2}

Andrea Alloisio
Certification Compliance & Process Improvement
Director

RINA SERVICES S.p.A.

Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)